Rodoplast

CJ TAMPA ANTIFURTO MB ATEGO LD/LE

011900

MAM-174 REVISÃO B

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Rodoplast

AVISO

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A **Rodoplast** não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissionais não autorizados e não treinados para a operação, e/ou seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.



TORQUE DOS PARAFUSOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO

Torques para parafusos série métrica rosca normal - MA (N.m)
Torque para los tornillos métricos con rosca gruesa (N.m) /
Tightening torque for metric coarse series bolt (N.m)

ROSCA/ THREAD	Classe de resistência / Clase de resistencia / Property class			
	5.8	8.8		
M5	4,1	6,2		
M6	7,0	10,6		
M8	16,8	25,6		
M10	33,5	51,2		
M12	M12 57 88			

^{*}Tabela de aplicação de torque de acordo com a classificação de dureza do parafuso. Norma ISO 898/1

Em casos de dúvidas de instalação ou questões de garantia entrar em contato pelo fone **(54) 3511-1000** ou pelo e-mail: *sac@rodoplast.com.br*

Rodoplast

1) Retirar os pinos de plásticos da furação original da porta, conforme indicado na imagem ao lado.

*Repetir passo para LD.





2) Posicionar a tampa no encaixe da porta e fixa-la utilizando:

Dois parafusos sext. 8x20mm.

Duas arruelas lisa 8mm

*Colar 1 pedaços do perfil de borracha de 40mm no local indicado na imagem.

*Repetir passo para LD.

3) No centro inferior da porta fazer um furo com uma broca 5mm e fixar utilizando:

Um parafuso 6,3x19mm soberbo.

*Repetir passo para LD.



CÓPIA NÃO CONTROLADA
QUANDO ESSE DOCUMENTO FOR IMPRESSO







TABELA DE REVISÃO

Revisão	Descrição	Elaborado	Aprovação	Data
В	Alterado a máscara e descrição de acordo com promob.	J.Brasil	M.T.Nascimento	04/07/2023